

1. ILMOITUKSEN TEKIJÄN TIEDOT

Nimi	Katuosoite sekä postinumero ja –toimipaikka
Puhelinnumero	Sähköpostiosoite

2. HYÖDYNTÄMISKOHTTEEN SIJAINTI

Kiinteistön omistaja(t)	Kiinteistötunnus
Kiinteistön katuosoite sekä postinumero ja –toimipaikka	Kuvaus hyödyntämiskohteesta (kenttä, tie, valli tmv.)

3. TIEDOT JÄTTEESTÄ JA HYÖDYNTÄMISKOHTEESTA

Maarakentamisessa hyödynnettävä jätelaji	Maarakentamisessa hyödynnettävän jätteen määrä tonnia (t)
Maarakentamisessa hyödynnettävän jätteen alkuperä ja luovuttaja	Hyödyntämisen ajankohta
Selvitys hyödyntämiskohteen rakennekerroksista (ml. jätekerroksen paksuus, peitto- tai päällystemateriaali) sekä jätteen palakoosta	
<input type="checkbox"/> tiedot on esitetty erillisessä liitteessä	
Hyödyntämiskohteen etäisyys... Lähimpään vesistöön: Lähimpään talousvesikäytössä olevaan kaivoon: Lähimpään pohjavesialueeseen:	

4. MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Allekirjoitus, päiväys ja sijainti

5. LIITTEET:

<input type="checkbox"/> Asemapiirros hyödyntämiskohteen sijainnista kiinteistöllä (pakollinen)
<input type="checkbox"/> Jätteen liukoisuustodistus tai muu selvitys jätteen ympäristökelpoisuudesta (pakollinen)
<input type="checkbox"/> Suostumus kiinteistön omistajalta (mikäli ilmoituksen tekijä ei ole kiinteistön omistaja / ainoa omistaja)
<input type="checkbox"/> Muu liite, mikä:

Lisätietoa ilmoituksesta

Laukaan ja Hankasalmen kuntien ympäristönsuojelumääräysten (voimaan 20.6.2022) 19 §:n mukaan pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan hyödyntää kertaluontoisesti betoni- ja tiilimurskeita tai muuta Mara-asetuksessa mainittua jätettä korvaamaan luonnonaineksia, silloin kun hyödynnettävän jätteen määrä ei ylitä 500 tonnia.

Edellä mainittujen jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on mahdollista seuraavin edellytyksin:

- hyödyntämispaikka ei sijaitse pohjavesialueella tai oleskeluun tarkoitettu pihalla
- etäisyys vesistöön ja kaivoon on vähintään 30 m
- hyödynnettävä jäte ei sisällä MARA-asetuksen raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia haitallisia aineita, jätteitä eikä teräksiä
- betoni-, kevytbetoni- ja asfalttijätteiden suurin sallittu palakoko on 90 mm ja tiilijätteen suurin sallittu palakoko on 150 mm
- jätteellä rakennettavan kerroksen paksuus saa olla enintään 100 cm
- jätettä käytetään vain rakenteen todellisen rakennusteknisen tarpeen edellyttämä määrä
- jätettä sisältävä rakenne peitetään tai päällystetään

Ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätteiden sijoittamisesta maaperään vähintään 30 vuorokautta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon ilmoituksen pohjalta.

Maarakentamisen päätyttyä on ympäristönsuojeluviranomaiselle annettava kirjallinen selvitys siitä, miten valvontailmoituksen mukainen jätteiden hyödyntäminen on toteutunut.

Muuta huomioitavaa

Mikäli maarakentamisessa hyödynnettävän jätteen määrä on ympäristönsuojelumääräyksissä todettua määrää suurempi, tulee toiminnasta tehdä nk. MARA-asetuksen (valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 843/2017) mukainen ilmoitus. Joissain tapauksissa toiminnalle tulee ilmoitusten sijaan hakea ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa

MARA-asetuksen mukaisen ilmoituksen käsittelee Lupa- ja valvontavirasto. Ympäristöluvan osalta toimivaltaisena lupaviranomaisena toimii toiminnan luonteesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai Lupa- ja valvontavirasto.